



P6H

HANDHELD



パフォーマンス

CPU	8コア・プロセッサー 2.0GHz
オペレーティングシステム	Android 11
ROM	64GB (128GB オプション)
RAM	4GB (6GB オプション)
拡張スロット	1 Mirco SDカードスロット 最大128GB
リアカメラ	13MP
フロントカメラ	5MP
バッテリー	6600mAh 内蔵バッテリー

物理特性

サイズ	165.5 x 81.6 x 29.1mm
LCD	6"HD スクリーン 2160 x 1080 解像度
タッチスクリーン	5点静電容量式マルチタッチ
フラッシュライト	Y
マイクロフォン	Y
スピーカー	フロント・デュアルステレオ 90dB±3dB(at 10cm)
重量	310g
充電	急速充電
キーパッド	電源 x 1, ホーム x 1 リターン x 1, ポジション x 1

通信

WIFI	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz/5GHz
SIMカード	2ナノSIMカードスロット デュアルSIM&デュアルスタンバイ
ネットワーク	FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8 TDD-LTE B38/B39/B40/B41 TDSCDMA B34/B39 WCDMA B1/B2/B5/B8 GSM B2/B3/B5/B8 CDMA 1x/CDMA2000 BC0/BC1
Bluetooth	BT 5.0 BLE
USB	Type C, support OTG
外部インターフェイス	USB, OTG

GNSS特性

チャンネル	1590
衛星トラッキング	GPS: L1C/A, L2P, L2C, L5, L1C BeiDou: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b GLONASS: L1, L2, L3 Galileo: E1, E5b, E5a, E6c E5 AltBOC QZSS: L1C, L2, L5, L1C/A IRNSS: L5 SBAS: L1C/A

シングル・ベースラインRTK 8 mm +1 ppm 水平
15 mm + 1 ppm 鉛直

SBAS 0.5m 水平
0.8m 鉛直

単独測位 1.5m 3D RMS

後処理 2.5 mm +1 ppm 水平
5 mm + 1 ppm 鉛直

PPP (B2b & HAS) 20cm 水平

精度性能は、大気条件、信号のマルチパス、遮蔽物、衛星配置、補正情報の有無や品質に左右されます。

センサー

G センサー	Y
地磁気センサー	Y
光感知センサー	Y

環境特性

動作温度 -20°C ~55°C

保管温度 -30°C ~70°C

防水・防塵 IP67

落下試験 1.2mの落下に耐える

静電気対策 空気放電 ± 15kv
接触放電 ± 8kv

湿度 95% (結露なし)

ソフトウェア

SinoGNSS High-Precision 設定ソフトウェア

ArcGIS Collector、Mapit GIS、FieldGenius Androidなど、一般的なサードパーティ製GISソフトウェアと互換性があります。

SinoGNSS Survey Master フィールドソフトウェア

ComNav Technology Ltd.



Building 2, No. 618 Chengliu Middle Road, 201801, Shanghai, China

Web: www.comnavtech.com

Email: sales@comnavtech.com

Tel : +86 21 64056796

Fax: +86 21 54309582

GEOSUR

ジオサーフ株式会社

www.geosurf.net

info@geosurf.net

03 6423 0925

Best Solution

TAKETANI

●販売サポート

株式会社 竹谷商事

本社 大阪市阿倍野区晴明通 2-20

TEL.06-6661-6946 FAX.06-6661-7416

仙台営業所 仙台市若林区上飯田 4-12-21

TEL.022-352-3042 FAX.022-352-3043

熊本営業所 熊本市東区水源 1-16-2

TEL.096-368-3548 FAX.096-367-7584

<https://www.taketani.co.jp>